Divozon 350

Produit à base de péroxyde d'hydrogène (35%)

Description

Divozon 350 est un oxydant à base de Peroxyde d'Hydrogène, pour une utilisation en industries agroalimentaires.

Propriétés principales

Divozon 350 est une solution à 35 % minimum de Peroxyde d'Hydrogène spécialement élaborée pour avoir une DLUO longue .
Divozon 350 a un extrait sec de 20 mg/l.
Divozon 350 ne laisse pas de résidus après évaporation qui peuvent avoir un effet sur la qualité alimentaire.

Avantages

Divozon 350 est conforme aux normes DAB 10, à la pharmacopée Européenne et au FCC américain.

Mode d'emploi

Divozon 350 s'utilise sur les emballages cartons et sur les bouteilles en PET. Le Peroxyde d'hydrogène restant est éliminé par évaporation.
Suivre les préconisations d'emploi des équipementiers agro-alimentaires fournissant les installations de conditionnement aseptique et les procédures validées sur les équipements concernés.

Donnés techniques

Aspect :	Liquide limpide incolore
Densité relative à 20℃ :	1.130
Teneur en Peroxyde d'Hydrogène :	> à 35%
pH (pur 20℃) :	4.0
Demande Chimique en Oxygène (DCO) :	NA
Teneur en Azote (N) :	0
Teneur en Phosphore (P) :	<0.1 g/kg
Résidu après évaporation à sec :	20 mg/L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Divozon 350

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com.
Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes de stockage.

Compatibilité du produit

Divozon 350 est compatible avec la plupart des matériaux rencontrés en industries agroalimentaires, si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et d'utilisation. Il ne convient pas à une utilisation sur les matériaux cuivreux et les métaux légers, tel que l'aluminium. Toujours rincer soigneusement les surfaces après utilisation.
En cas de doute, il est recommandé de réalisé des tests avant toute utilisation prolongée.

Méthode de test

Disponible sur demande

Législation

Produit de nettoyage conforme :
• à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99, notamment paragraphe « section 1b », alinéa 'eau oxygénée').

Conditionnement

Conteneur de 1200 kg

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS
9/11 Avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tel. 01 45 14 76 76
www. diversey.com

© Copyright 2011 Diversey